

Nasz znak PDPS.C/DR/3421/109/18

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację zadania:

„Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego zlokalizowanego na terenie PDPS w Czarnowie filia DPS w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47B, na działkach 3624/19 i 3624/23”.

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania: „Rozbiórka budynku garażowo-magazynowego zlokalizowanego na terenie PDPS w Czarnowie filia DPS w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47B, na działkach 3624/19 i 3624/23”.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis Przedmiotu zamówienia:

Adres inwestycji: Dom Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. 3-go Maja 47B; 09-500 Gostynin.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbiórce budynku garażowo-magazynowego zlokalizowanego w Domu Pomocy Społecznej w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 47B w oparciu o kosztorys ślepy.

Opis techniczny budynku garażowo-gospodarczego

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Fundamenty żuzłobetonowe, ściany z bloczków żuzłobetonowych i cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo – wapienne. Dach o konstrukcji drewnianej pokryty papą asfaltową. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana w szczycie obita blachą. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Wymiary budynku 21,10 m x 3,84 m, wysokość 2,20-2,45 m. Do budynku nie są podłączone sieci: energetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa.

Opis przyjętej technologii prac rozbiórkowych

Ze względu na usytuowanie obiektu i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robot rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

W rozpatrywanym przypadku roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od ustawienia rusztowania a następnie przystąpić do ręcznej rozbiórki od góry w dół, opuszczając rozebrane elementy na grunt i na bieżąco składować w miejsce wydzielonego tymczasowego składowania, oddzielić części metalowe od gruzu. Gruz ceglany następnie wywieźć na wysypisko śmieci. Resztę materiałów wywieźć zgodnie z przeznaczeniem, papę asfaltową wywieźć do utylizacji

Zakres robót rozbiórkowych

- demontaż pokrycia dachowego,
- rozbiórka konstrukcji więźby dachowej,
- rozbiórka ścian zewnętrznych i ław fundamentowych do poziomu gruntu,
- rozbiórka posadzek betonowych,
- wywóz powstałego gruzu porozbiórkowego, wywóz eternitu do utylizacji
- uporządkowanie terenu z gruzu i innych pozostałości po przeprowadzonych pracach,
- wyrównanie i dowóz żyznej ziemi do poziomu terenu wokół rozebranego budynku,

- wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III bez nawożenia

Wygradzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki.

Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być wygradzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiórkowych wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, elementów drewnianych, miejscem na tymczasowe składowanie stali złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla samochodów do transportu i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym.

Takie warunki spełnia wygradzenie taśmą budowlaną w kolorze czerwono-białym, mocowaną na słupkach, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 120 cm na całym obwodzie terenu wygradzonego.

Przyjęto strefę wygradzenia: min. 6,0 m wokół rozbieganych konstrukcji.

Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi.

Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Ważniejsze punkty tego rozporządzenia są następujące:

-teren, na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegającymi

-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania

-pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych winni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawałania innego

-prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji przez wiatr, jest zabronione

-pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym

-w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na jakiegokolwiek kondygnacji jest zabronione

- przy obalaniu konstrukcji sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefą niebezpieczną, tzn. na odległość minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6,0 m

Odpady porozbiórkowe.

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu, a gruz ceglany i betonowy będzie wywieziony na wysypisko śmieci, bądź przeznaczony do recyklingu i wykorzystania na utwardzenie dróg gruntowych, papę asfaltową należy zabezpieczyć i odwieźć do utylizacji.

Nomenklatura

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)	
45110000-1	roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Zaleca się by Wykonawca zapoznał się z terenem budowy (wizja w terenie).

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 31.10.2018 r.

III. Kryteria wyboru ofert:

1. Cena - kryterium wagowe: 100%

IV. Wymagane dokumenty:

1. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 2. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
 3. oświadczenie stanowiące załącznik nr 3.
- Ofertę oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale a pozostałe dokumenty w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

V. Opis sposobu obliczenia ceny:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonanie zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny brutto dostawy będącej przedmiotem zamówienia.

VI. Miejsce i termin składania oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.03.2018 r. do godz. 10⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu do składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VII. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.03.2018 r. o godz. 10¹⁵ w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów i ewentualnych pytań.

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest p. Bogdan Bogdziński.
2. Oświadczenia, pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Czarnowie), faksem (nr 25 285 80 02) lub drogą elektroniczną (e-mail: pdpsczarnow@onet.eu).

IX. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

W terminie do 5 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o wyborze oferty Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu, jest zobowiązany do podpisania umowy. Umowa musi zawierać w swej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy

X. Informacje dla Wykonawcy

1. Zapytanie ofertowe nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2477 ze zm.).
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert

D Y R E K T O R

Rafal Cichole
mgr Rafał Cichole
specjalista organizacji pomocy społecznej

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie (załącznik nr 2)
3. Wzór umowy (załącznik nr 3)
4. Kosztorys